

## ИЗМЕНЕНИЕ №2 СТБ 2341-2013

Электронный обмен данными  
**ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ И ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ В  
 ВИДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
 Формат и требования к созданию

Электронны абмен данымі  
**ТАВАРНА-ТРАНСПАРТНЫЯ І ТАВАРНЫЯ НАКЛАДНЫЯ Ў  
 ВЫГЛЯДЗЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАКУМЕНТАЎ**  
 Фармат і патрабаванні да стварэння

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от \_\_.\_\_.20\_\_ г. № \_\_

Дата введения \_\_.\_\_.20\_\_

Пункт 7.1. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

**Таблица 1 – Структура сообщения BLRWBL**

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
<b>Раздел «Данные накладной»</b> (этот раздел подписывается ЭЦП)				
		M	<DeliveryNote>	Начало раздела
1	<b>Вид сообщения</b> 700=Товарно-транспортная накладная ап..3	M	<DeliveryNoteType> <b>700</b> </DeliveryNoteType>	700=BLRWBL – товарно- транспортная накладная
2	<b>Уникальный номер электронного сообщения</b> Уникальный номер накладной, присвоенный отправителем ап..35	M	<DocumentID> <b>45679288</b> </DocumentID>	Номер сообщения – 45679288
3	<b>Дата и время создания накладной</b> Дата и время создания электронного документа – накладной ап..35	M	<CreationDateTime> <b>201301121243</b> </CreationDateTime>	Накладная создана 12.01.2013 в 12:43
4	<b>Функция накладной</b> Возможна одна из следующих функций: 9 = <b>Original</b> – оригинал. Электронная версия накладной, которая формируется грузоотправителем и направляется грузополучателю; 31 = <b>Copy</b> – копия сформированной электронной накладной.	M	<FunctionCode> <b>9</b> </FunctionCode>	Функция сообщения – «оригинал»

**ИЗМЕНЕНИЕ №2 СТБ 2341-2013**
**Продолжение таблицы 1**

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
	Может понадобиться при возникновении технических или других проблем; 1 = <b>Cancellation</b> – отмена сформированной электронной накладной, формируется грузоотправителем и направляется грузополучателю ан..3			
5	<b>Номер накладной</b> ан..70	5:M	<DeliveryNoteID> <b>002-481098700054-0000000025</b> </DeliveryNoteID>	Номер документа – 002-481098700054-0000000025
6	<b>Дата накладной</b> ан..35	6:M	<DeliveryNoteDate> <b>20130113</b> </DeliveryNoteDate>	Дата документа – 13.01.2013
7	<b>Номер договора</b> ан..70	15:M	<ContractID> <b>56/456-6678</b> </ContractID >	Договор номер 56/456-6678
8	<b>Дата договора</b> ан..35	15:C	<ContractDate> <b>20120113</b> </ContractDate>	Договор от 13.01.2012
9	<b>Номер путевого листа</b> ан..70	9:M	<WaybillID> <b>6678-45</b> </WaybillID>	Номер путевого листа – 6678-45
<b>Подраздел «Информация о переданном с товаром документе»</b> (может использоваться до 100 раз)				
		C	<Document>	
10	<b>Номер документа</b> ан..70	46:C	<DocumentID> <b>234/20012</b> </DocumentID>	Номер документа – 234/20012
11	<b>Дата документа</b> ан..35	46:C	<DocumentDate> <b>20120113</b> </DocumentDate>	Дата – 13.01.2012
12	<b>Наименование документа</b> Указывается наименование и описание документа, если необходимо ан..512	46:M	<DocumentName> <b>Опись содержимого контейнера</b> </DocumentName>	Тип документа – Packing list
			</Document>	
<b>Подраздел «Информация о грузоотправителе»</b>				
		M	<Shipper>	Начало подраздела
13	<b>GLN-номер грузоотправителя</b> Данное поле обязательно только для электронной версии накладной ан..13	13:M	<GLN> <b>481098700054</b> </GLN>	Идентификатор GLN грузоотправителя – 481098700054
14	<b>Наименование грузоотправителя</b> Указывается сокращенное юридическое название грузоотправителя ан..175	13:M	<Name> <b>ОАО «Минский завод»</b> </Name>	Грузоотправитель – ОАО «Минский завод»

Продолжение таблицы 1

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
15	<b>Адрес грузоотправителя</b> ан..140	13:M	<Address> <b>220043, РБ, г. Минск, ул. Козлова, д. 23, административное помещение, к. 405</b> </Address>	Адрес грузоотправителя: 220043, РБ, г. Минск, ул. Козлова, д. 23, административное помещение, к. 405
16	<b>УНП грузоотправителя</b> ан..70	2:M	<VATRegistrationNumber> <b>7888 8885</b> </VATRegistrationNumber>	УНП грузоотправителя – 78888885
17	<b>Отпуск разрешил</b> Указывается должность и Ф. И. О. ан..150	37:M	<Contact> <b>Директор Иванов И. И.</b> </Contact>	Отпуск груза разрешил директор Иванов И. И.
			</Shipper>	Конец подраздела
<b>Подраздел «Информация о грузополучателе»</b>				
		M	<Receiver>	Начало подраздела
18	<b>GLN-номер грузополучателя</b> ан..13	14:M	<GLN> <b>481011700063</b> </GLN>	Идентификатор GLN грузополучателя – 481011700063
19	<b>Наименование грузополучателя</b> ан..175	14:M	<Name> <b>ОАО «Улыбка»</b> </Name>	Грузоотправитель – ОАО «Улыбка»
20	<b>Адрес грузополучателя</b> ан..140	14:M	<Address> <b>220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23</b> </Address>	Адрес грузополучателя: 220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23
21	<b>УНП грузополучателя</b> ан..70	3:M	<VATRegistrationNumber> <b>6667 7775</b> </VATRegistrationNumber>	УНП грузополучателя – 66677775
			</Receiver>	Конец подраздела
<b>Подраздел «Информация о заказчике автомобильной перевозки»</b>				
		C	<FreightPayer>	Начало подраздела Указывается наименование и адрес организации, производящей оплату транспортной работы. Подраздел не формируется (заполняется) при отсутствии договора перевозки (при осуществлении перевозки автомобилем грузоотправителя или грузополучателя)
22	<b>GLN-номер заказчика автомобильной перевозки (плательщика)</b> ан..13	12:C	<GLN> <b>4812409900009</b> </GLN>	Идентификатор GLN предприятия-перевозчика 4812409900009 Предприятие-перевозчик может не иметь номера GLN

**ИЗМЕНЕНИЕ №2 СТБ 2341-2013**
**Продолжение таблицы 1**

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
23	<b>Наименование заказчика автомобильной перевозки (плательщика)</b> ан..175	12:M	<Name> <b>ОАО «Известный Поставщик»</b> </Name>	Предприятие-перевозчик – ОАО «Известный Поставщик»
24	<b>Адрес заказчика автомобильной перевозки (плательщика)</b> ан..140	12:M	<Adress> <b>220012, РБ, г. Минск, ул. Голодеда, д. 23</b> </Adress>	Адрес заказчика автомобильной перевозки: 220012, РБ, г. Минск, ул. Голодеда, д. 23
25	<b>УНП заказчика автомобильной перевозки (плательщика)</b> ан..70	4:M	<VATRegistrationNumber> <b>6667 7775</b> </VATRegistrationNumber>	УНП предприятия- перевозчика – 66677775
			</FreightPayer>	Конец подраздела
<b>Подраздел «Информация о пункте погрузки»</b>				
		M	<ShipFrom>	Начало подраздела
26	<b>GLN-номер пункта погрузки</b> ан..13	16:M	<GLN> <b>481098900000</b> </GLN>	Идентификатор GLN пункта погрузки – 481098900000
27	<b>Адрес пункта погрузки</b> ан..140	16:M	<Address> <b>223060, РБ, Минский р-н, 200 м южнее д. Сенница</b> </Address>	Адрес места погрузки: 220060, РБ, Минский район, 200 м южнее д. Сенница
28	<b>Сдал грузоотправитель</b> Указывается должность и Ф. И. О. ан..150	39:M	<Contact> <b>Заведующий складом Петров И. И.</b> </Contact>	Груз сдал заведующий складом Петров И. И.
			</ShipFrom>	Конец подраздела
<b>Подраздел «Информация о пункте разгрузки»</b>				
		M	<ShipTo>	Начало подраздела
29	<b>GLN-номер пункта разгрузки</b> ан..13	17:M	<GLN> <b>4810047000002</b> </GLN>	Идентификатор GLN пункта разгрузки – 4810047000002
30	<b>Адрес пункта разгрузки</b> ан..140	17:M	<Address> <b>220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23</b> </Address>	Адрес места разгрузки: 220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23
			</ShipTo>	Конец подраздела
<b>Подраздел «Информация о транспортировке»</b>				
		M	<Carrier>	Начало подраздела
31	<b>Водитель</b> Указывается Ф. И. О. водителя ан..150	11:M	<TransportContact> <b>Сидоров И. И.</b> </TransportContact>	Водитель – Сидоров И. И.
32	<b>Товар к перевозке принял</b> Указывается должность и Ф. И. О. ан..150	38:M	<DeliveryContact> <b>Водитель Сидоров И. И.</b> </DeliveryContact>	Товар к перевозке принял водитель Сидоров И. И.

Продолжение таблицы 1

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
33	<b>Номер доверенности</b> Номер документа, по которому товар принят к перевозке ан..70	41:C	<ProxyID> <b>22-2012</b> </ProxyID>	Доверенность № 22-2012
34	<b>Дата доверенности</b> Дата документа, по которому товар принят к перевозке ан..35	41:C	<ProxyDate> <b>13.01.2012</b> </ProxyDate>	Дата доверенности – 13.01.2012
35	<b>Наименование организации, выдавшей доверенность</b> Наименование организации, выдавшей документ, по которому товар принят к перевозке ан..175	42:C	<PartyIssuingProxyName> <b>ОАО «Известный Поставщик»</b> </PartyIssuingProxyName>	Грузоотправитель – ОАО «Известный Поставщик»
			</Carrier>	Конец подраздела
36	<b>Количество ездов</b> ан..70	36:C	<QuantityTrip> <b>3</b> </QuantityTrip>	Количество поездок – 3
37	<b>Владелец автомобиля</b> Название организации или индивидуального предпринимателя, владеющих автомобилем ан..175	10:M	<TransportOwnerName> <b>ОАО «Перевозки»</b> </TransportOwnerName>	Автомобиль принадлежит предприятию ОАО «Перевозки»
38	<b>Марка и государственный номер автомобиля</b> ан..35	7:M	<TransportID> <b>BMW, TP 0524-7</b> </TransportID>	Автомобиль BMW TP 0524-7
39	<b>Марка и государственный номер прицепа</b> ан..35	8:C	<TrailerID> <b>прицеп, TP 0525-7</b> </TrailerID>	Прицеп TP 0525-7
40	<b>Номер пломбы</b> Относится к грузоотправителю ан..35	40:C	<SealID> <b>45625</b> </SealID>	Номер пломбы – 45625
41	<b>Номер заказа</b> Номер заказа, присвоенный покупателем ан..35	C	<OrderID> <b>7854666</b> </OrderID>	7854666 – номер заказа, на основании которого была создана накладная
42	<b>Код валюты</b> Указывается трехбуквенный код валюты [5], в которой указаны ценовые значения ан..3	M	<Currency> <b>BYR</b> </Currency>	BYR – код валюты «белорусский рубль»

**ИЗМЕНЕНИЕ №2 СТБ 2341-2013**
**Продолжение таблицы 1**

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
<b>Подраздел «Дополнительные поля накладной»</b> (может использоваться до 500 раз)				
		C	<ExtraField>	Начало подраздела
43	<b>Наименование дополнительного поля</b> ан..255	M	<FieldName> <b>Вид перевозки</b> </FieldName>	Наименование поля – Вид перевозки
44	<b>Код дополнительного поля</b> ан..6	C	<FieldCode> <b>PW0008</b> </FieldCo de>	Указывается код поля – PW00008
45	<b>Значение дополнительного поля</b> ан..2560	M	<FieldVlue> <b>Центровывоз</b> </FieldValue>	Центровывоз – значение поля
			</ExtraField >	Конец подраздела
<b>Подраздел «Детальная информация»</b>				
		M	<despatchAdviceLogisticUnitLine Item>	Начало подраздела
<b>Подраздел «Информация о товаре»</b>				
		M	<LinItem>	Начало подраздела
46	<b>Порядковый номер товара</b> ан..6	M	<LinItemNumber> <b>1</b> </LinItemNumber>	Порядковый номер товара в списке – 1
47	<b>GTIN товара</b> ан..14	19:C	<LinItemID> <b>481098700565</b> </LinItemID>	Указывается, если у товара есть GTIN
48	<b>Код товара, присвоенный покупателем</b> ан..35	C	<LinItemBuyerID> <b>45222BY</b> </LinItemBuyerID>	45222BY – код товара, присвоенный покупателем. Используется для идентификации товаров, у которых нет GTIN
49	<b>Код товара, присвоенный поставщиком</b> ан..35	C	<LinItemSupplierID> <b>3577884S U</b> </LinItemSupplierID>	3577884SU – код товара, присвоенный поставщиком. Используется для идентификации товаров, у которых нет GTIN
50	<b>Наименование товара</b> ан..512	19:M	<LinItemName> <b>Хлеб «Ласунок»</b> </LinItemName>	Наименование товара – «Хлеб "Ласунок"»
51	<b>Масса груза</b> (масса брутто) в метрических тоннах ан..18	28:M	<GrossWeightValue> <b>0.01</b> </GrossWeightValue>	Масса груза = 0,01 т
52	<b>Отгруженное количество товара</b> ан..35	21:M	<QuantityDespatched> <b>40</b> </QuantityDespatched>	Отгруженное количество товара – 40
53	<b>Единица измерения количества товара</b> Справочник (приложение Е) ан..3	20:M	<LinItemQuantityUOM> <b>PCE</b> </LinItemQuantityUOM>	Единица измерения количества товара – штука

Продолжение таблицы 1

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
54	<b>Отгруженное количество в грузовых местах</b> ан..35	27:C	<DespatchUnitQuantityDespatched> <b>2</b> </DespatchUnitQuantityDespatched>	Отгруженное количество в грузовых местах – 2
55	<b>Страна производства</b> Двухбуквенный код страны по [6] ан..3	C	<CountryOfOrigin> <b>BY</b> </CountryOfOrigin>	Страна производства – Беларусь
56	<b>Срок реализации</b> ан..35	C	<BestBeforeDate> <b>20130522</b> </BestBeforeDate>	Реализовать до 22.05.2013
57	<b>Ставка НДС</b> ан..512	24:C	<TaxRate>10</TaxRate>	Ставка НДС – 10 %
58	<b>Примечание</b> Дополнительные сведения о товаре ан..512	29:C	<AdditionalInformation> <b>Прейскурант № 3456</b> </AdditionalInformation>	Дополнительные сведения о товаре – прейскурант № 3456
59	<b>Стоимость в белорусских рублях</b> н..35	23:M	<LineItemAmountWithoutCharges> <b>100000</b> </LineItemAmountWithoutCharges>	Стоимость товара – 100000 белорусских рублей
60	<b>Сумма НДС в белорусских рублях</b> н..35	25:C	<LineItemAmountCharges> <b>10000</b> </LineItemAmountCharges>	НДС – 10000 белорусских рублей
61	<b>Общая сумма с НДС в белорусских рублях</b> н..35	26:M	<LineItemAmount> <b>110000</b> </LineItemAmount>	Общая сумма с НДС – 110000 белорусских рублей
62	<b>Цена в белорусских рублях</b> н..35	22:M	<LineItemPrice> <b>1000</b> </LineItemPrice>	Цена единицы товара – 1000 белорусских рублей
63	<b>Цена изготовителя в белорусских рублях</b> н..35	C	<LineItemManufacturerPrice> <b>1000</b> </LineItemManufacturerPrice>	Цена единицы товара от изготовителя – 1000 белорусских рублей
64	<b>Оптовая скидка (в процентах)</b> ан..512	C	<BulkDiscountRate>10 </BulkDiscountRate>	Оптовая скидка – 10 %
65	<b>Скидка (в процентах)</b> ан..512	C	<DiscountRate>10</DiscountRate>	Скидка – 10 %
66	<b>Сумма акциза</b> н..35	C	<LineItemAmountExcise>100 </LineItemAmountExcise>	Сумма акциза 100 белорусских рублей
<b>Подраздел «Документы, подтверждающие безопасность и качество товара»</b>				
		C	<SGBY01>	Начало подраздела
67	<b>Вид документа (сертификата)</b> Справочник (приложение Е) ан 70	M	<CertificateType> <b>SBY</b> </CertificateType>	Справочник, например, SBY - сертификат соответствия на продукцию Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь

**ИЗМЕНЕНИЕ №2 СТБ 2341-2013**

**Продолжение таблицы 1**

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
68	<b>Номер документа</b> (сертификата) ан 70	М	<CertificatID> <b>BY/112 03.11.020 0248</b> </CertificatID>	Сертификат соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь № BY/112 03.11.020 00248, относящийся к товару
69	<b>Дата начала действия документа</b> (дата регистрации, дата выдачи) ан..35	М – для документов, не имеющих срока окончания действия, С – для остальных документов	<BeginSertifDate> <b>20130522</b> </BeginSertifDate>	Документ считать действительным с 22.05.2013
70	<b>Дата окончания действия документа</b> ан..35	С	<EndSertifDate> <b>20130530</b> </EndSertifDate>	Документ считать действительным до 30.05.2013. Используется для документов, имеющих срок окончания действия
71	<b>Наименование организации, выдавшей документ</b> ан..175	М – для протокола испытаний лекарственного средства, С – для остальных документов	<Name> Республиканская контрольно-аналитическая лаборатория РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" </Name>	Республиканская контрольно-аналитическая лаборатория РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении"
			</SGBY01>	Конец подраздела
<b>Подраздел «Дополнительные поля для товарной позиции»</b> (может использоваться до 500 раз)				
		С	<LinItemExtraField>	Начало подраздела
72	<b>Наименование дополнительного поля</b> ан..255	М	<FieldName> <b>Сорт</b> </FieldName>	Наименование поля – Сорт
73	<b>Код дополнительного поля</b> ан..6	С	<FieldCode> <b>PT0008</b> </FieldCode>	Указывается код поля для товарной позиции – PT0008
74	<b>Значение дополнительного поля</b> ан..2560	М	<FieldValue> <b>Экстра</b> </FieldValue>	Экстра – значение поля
			</LinItemExtraField>	Конец подраздела
			</LinItem>	Конец подраздела
			</despatchAdviceLogisticUnitLinItem>	Конец подраздела
<b>Итоговая информация</b>				
		М	<Total>	Начало подраздела

Окончание таблицы 1

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
75	<b>Общая сумма без НДС</b> в белорусских рублях п..35	31:M	<TotalAmountWithoutCharges> <b>50000</b> </TotalAmountWithoutCharges>	Общая сумма без НДС в белорусских рублях – 50000
76	<b>Общая сумма НДС</b> в белорусских рублях п..35	32:C	<TotalAmountCharges> <b>5000</b> </TotalAmountCharges>	Сумма без НДС в белорусских рублях – 5000
77	<b>Общая сумма с НДС</b> в белорусских рублях п..35	33:M	<TotalAmount> <b>55000</b> </TotalAmount>	Общая сумма с НДС в белорусских рублях – 55000
78	<b>Всего количество товарных позиций</b> п..18	M	<TotalLineItem> <b>10</b> </TotalLineItem>	Всего 10 товарных позиций
79	<b>Всего количество единиц</b> п..18	30:M	<TotalLineItemQuantity> <b>45</b> </TotalLineItemQuantity>	Количество единиц – 45
80	<b>Всего масса груза в метрических тоннах</b> п..18	34:M	<TotalGrossWeight> <b>1.02</b> </TotalGrossWeight>	Масса груза 1.02 метрических тонн
81	<b>Всего грузовых мест</b> п..18	35:C	<TotalDespatchUnitQuantity> <b>14</b> </TotalDespatchUnitQuantity>	Всего 14 грузовых мест
82	<b>Всего сумма акциза</b> п..35	C	<TotalAmountExcise>200 </TotalAmountExcise>	Всего сумма акциза 200 белорусских рублей
			</Total>	Конец подраздела
			</DeliveryNote>	Конец раздела

Пункт 7.1. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2 – Структура сообщения BLRDLN

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
<b>Раздел «Данные накладной»</b> (этот раздел подписывается ЭЦП)				
		M	<DeliveryNote >	Начало раздела
1	<b>Вид сообщения</b> 270 – товарная накладная ап..3	M	<DeliveryNoteType> <b>270</b> </DeliveryNoteType>	270=BLRDLN – товарная накладная
2	<b>Уникальный номер электронного сообщения</b> Уникальный номер накладной, присвоенный отправителем ап..35	M	<DocumentID> <b>45679290</b> </DocumentID>	Номер сообщения – 45679290
3	<b>Дата и время создания накладной</b> Дата и время создания электронного документа – накладной ап..35	M	<CreationDateTime> <b>20130112 1243</b> </CreationDateTime>	Накладная создана 12.01.2013 в 12:43

**ИЗМЕНЕНИЕ №2 СТБ 2341-2013**

**Продолжение таблицы 2**

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
4	<b>Функция накладной</b> Возможна одна из следующих функций: 9 = <b>Original</b> – оригинал. Электронная версия накладной, которая формируется грузоотправителем и направляется грузополучателю; 31 = <b>Copy</b> – копия сформированной электронной накладной. Может понадобиться при возникновении технических или других проблем; 1 = <b>Cancellation</b> – отмена сформированной электронной накладной, формируется грузоот- правителем и направляется грузополучателю ан..3	M	<FunctionCode> <b>9</b> </FunctionCode>	Функция сообщения – «оригинал»
5	<b>Номер накладной</b> ан..70	4:M	<DeliveryNoteID> <b>002-481098700054-0000000025</b> </DeliveryNoteID>	Номер документа – 002-481098700054- 0000000025
6	<b>Дата накладной</b> ан..35	5:M	<DeliveryNoteDate> <b>20130113</b> </DeliveryNoteDate>	Дата документа – 13.01.2013
7	<b>Номер договора</b> ан..70	8:M	<ContractID> <b>56/456-6678</b> </ContractID>	Договор номер 56/456- 6678
8	<b>Дата договора</b> ан..35	8:C	<ContractDate> <b>20120113</b> </ContractDate>	Договор от 13.01.2012
<b>Подраздел «Информация о переданном с товаром документе»</b> (может использоваться до 100 раз)				
		C	<Document>	
9	<b>Номер документа</b> ан..70	29:C	<DocumentID> <b>234/20012</b> </DocumentID>	Номер документа – 234/20012
10	<b>Дата документа</b> ан..35	29:M	<Document Date> <b>20120113</b> </Document Date>	Дата – 13.01.2012
11	<b>Наименование документа</b> Указывается наименование и описание документа, если необходимо ан..35	29:M	<DocumentName> <b>Опись содержимого контейнера</b> </DocumentName>	С товаром передана опись содержимого контейнера
			</Document>	

Продолжение таблицы 2

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
<b>Подраздел «Информация о грузоотправителе»</b>				
		M	<Shipper>	Начало подраздела
12	<b>GLN-номер грузоотправителя</b> Данное поле обязательно только для электронной версии накладной ан..13	6:M	<GLN> <b>481098700054</b> </GLN>	Идентификатор GLN грузоотпра-вителя – 481098700054
13	<b>Наименование грузоотправителя</b> Указывается сокращенное юридическое название грузоотправителя ан..175	6:M	<Name> <b>ОАО «Минский завод»</b> </Name>	Грузоотправитель – ОАО «Минский завод»
14	<b>Адрес грузоотправителя</b> ан..140	6:M	<Address> <b>220043, РБ, г. Минск, ул. Козлова, д. 23, административное помещение, к. 405</b> </Address>	Адрес грузоотправителя: 220043, РБ, г. Минск, ул. Козлова, д. 23, административное помещение, к. 405
15	<b>УНП грузоотправителя</b> ан..70	2:M	<VATRegistrationNumber> <b>788 88885</b> </VATRegistrationNumber>	УНП грузоотправителя – 78888885
16	<b>Отпуск разрешил</b> Указывается должность и Ф. И. О. ан..150	23:M	<Contact> <b>Директор Иванов И. И.</b> </Contact>	Отпуск груза разрешил директор Иванов И. И.
			</Shipper>	Конец подраздела
<b>Подраздел «Информация о грузополучателе»</b>				
		M	<Receiver>	Начало подраздела
17	<b>GLN-номер грузополучателя</b> ан..13	7:M	<GLN> <b>481011700063</b> </GLN>	Идентификатор GLN грузополучателя – 481011700063
18	<b>Наименование грузополучателя</b> ан..175	7:M	<Name> <b>ОАО «Улыбка»</b> </Name>	Грузоотправитель – ОАО «Улыбка»
19	<b>Адрес грузополучателя</b> ан..140	7:M	<Address> <b>220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23</b> </Address>	Адрес грузополучателя: 220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23
20	<b>УНП грузополучателя</b> ан..70	3:M	<VATRegistrationNumber> <b>666 77775</b> </VATRegistrationNumber>	УНП грузополучателя – 66677775
			</Receiver>	Конец подраздела
<b>Подраздел «Информация о пункте погрузки»</b>				
		M	<ShipFrom>	Начало подраздела
21	<b>GLN-номер пункта погрузки</b> ан..13	16:C	<GLN> <b>481098900000</b> </GLN>	Идентификатор GLN пункта погрузки – 481098900000

**ИЗМЕНЕНИЕ №2 СТБ 2341-2013**
**Продолжение таблицы 2**

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
22	<b>Адрес пункта погрузки</b> ан..140	16:C	<Address> <b>223060, РБ, Минский р-н, 200 м южнее д. Сенница</b> </Address>	Адрес места погрузки: 220060, РБ, Минский район, 200 м южнее д. Сенница
23	<b>Сдал грузоотправитель</b> Указывается должность и Ф. И. О. ан..150	24:M	<Contact> <b>Заведующий складом Петров И. И.</b> </Contact>	Груз сдал заведующий складом Петров И. И.
			</ShipFrom>	Конец подраздела
<b>Подраздел «Информация о пункте разгрузки»</b>				
		C	<ShipTo>	Начало подраздела
24	<b>GLN-номер пункта разгрузки</b> ан..13	17:C	<GLN> <b>4810047000002</b> </GLN>	Идентификатор GLN пункта разгрузки – 4810047000002
25	<b>Адрес пункта погрузки</b> ан..140	16:C	<Address> <b>223060, РБ, Минский р-н, 200 м южнее д. Сенница</b> </Address>	Адрес места погрузки: 220060, РБ, Минский район, 200 м южнее д. Сенница
			</ShipTo>	Начало подраздела
<b>Подраздел «Информация о транспортировке»</b>				
		M	<Carrier>	Начало подраздела
26	<b>Товар к перевозке принял</b> Указывается должность и Ф. И. О. ан..150	25:M	<DeliveryContact> <b>Водитель Сидоров И. И.</b> </DeliveryContact>	Товар к перевозке принял водитель Сидоров И. И.
27	<b>Номер доверенности</b> Номер документа, по которому товар принят к перевозке ан..70	26:C	<ProxylD> <b>22-2012</b> </ProxylD>	Доверенность № 22-2012
28	<b>Дата доверенности</b> Дата документа, по которому товар принят к перевозке ан..35	26:C	<ProxyDate> <b>13.01.2012</b> </ProxyDate>	Дата доверенности 13.01.2012
29	<b>Наименование организации, выдавшей доверенность</b> Наименование организации, выдавшей документ, по которому товар принят к перевозке ан..175	27:C	<PartyIssuingProxyName> <b>ОАО «Известный Поставщик»</b> </PartyIssuingProxyName>	Грузоотправитель – ОАО «Известный Поставщик»
			</Carrier>	Конец подраздела
30	<b>Номер заказа</b> Номер заказа, присвоенный покупателем ан..35	C	<OrderID> <b>7854666</b> </OrderID>	7854666 – номер заказа, на основании которого была создана накладная

Продолжение таблицы 2

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
31	<b>Код валюты</b> Указывается трехбуквенный код валюты [5], в которой указаны ценовые значения ан..3	M	<Currency> <b>BYR</b> </Currency>	BYR – код валюты «белорусский рубль»
<b>Подраздел «Дополнительные поля накладной»</b> (может использоваться до 500 раз)				
		C	<ExtraField>	Начало подраздела
32	<b>Наименование дополнительного поля</b> ан..255	M	<FieldName> <b>Вид перевозки</b> </FieldName>	Наименование поля – Вид перевозки
33	<b>Код дополнительного поля</b> ан..6	C	<FieldCode> <b>PW0008</b> </FieldCo de>	Указывается код поля – PW00008
34	<b>Значение дополнительного поля</b> ан..2560	M	<FieldValue> <b>Центровывоз</b> </FieldValue>	Центровывоз – значение поля
			</ExtraField >	Конец подраздела
<b>Подраздел «Детальная информация»</b>				
		M	<despatchAdviceLogisticUnitLine tem>	Начало подраздела
<b>Подраздел «Информация о товаре»</b>				
		M	<LinItem>	Начало подраздела
35	<b>Порядковый номер товара</b> ан..6	M	<LinItemNumber> <b>1</b> </LinItemNumber>	Порядковый номер товара в списке – 1
36	<b>GTIN товара</b> ан..14	9: C	<LinItemID> <b>481098700565</b> </LinItemID>	Указывается, если у товара есть GTIN
37	<b>Код товара, присвоенный покупателем</b> ан..35	C	<LinItemBuyerID> <b>45222BY</b> </LinItemBuyerID>	45222BY – код товара, присвоенный покупателем. Используется для идентификации товаров, у которых нет GTIN
38	<b>Код товара, присвоенный поставщиком</b> ан..35	C	<LinItemSupplierID> <b>3577884 SU</b> </LinItemSupplierID>	3577884SU – код товара, присвоенный поставщиком. Используется для идентификации товаров, у которых нет GTIN
39	<b>Наименование товара</b> ан..512	9:M	<LinItemName> <b>Хлеб «Ласунок»</b> </LinItemName>	Наименование товара – «Хлеб "Ласунок"»
40	<b>Отгруженное количество товара</b> ан..35	11:M	<QuantityDespatched> <b>40</b> </QuantityDespatched>	Отгруженное количество товара – 40

**ИЗМЕНЕНИЕ №2 СТБ 2341-2013**
**Продолжение таблицы 2**

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
41	<b>Единица измерения количества товара</b> Справочник (приложение Е) ан..3	10:M	<LinItemQuantityUOM> <b>PCE</b> </LinItemQuantityUOM>	Единица измерения количества товара – штука
42	<b>Страна производства</b> Двухбуквенный код страны по [6] ан..3	C	<CountryOfOrigin> <b>BY</b> </CountryOfOrigin>	Товар произведен в Беларуси
43	<b>Срок реализации</b> ан..35	C	<BestBeforeDate> <b>20130522</b> </BestBeforeDate>	Реализовать до 22.05.2013
44	<b>Ставка НДС</b> ан..512	14:C	<TaxRate>10</TaxRate>	Ставка НДС – 10 %
45	<b>Примечание</b> Дополнительные сведения о товаре ан..512	17:C	<AdditionalInformation> <b>Прейскурант № 3456</b> </AdditionalInformation>	Дополнительные сведения о товаре – прейскурант № 3456
46	<b>Стоимость в белорусских рублях</b> н..35	13:M	<LinItemAmountWithoutCharges> <b>100000</b> </LinItemAmountWithoutCharges>	Стоимость товара – 100000 белорусских рублей
47	<b>Сумма НДС в белорусских рублях</b> н..35	15:C	<LinItemAmountCharges> <b>10000</b> </LinItemAmountCharges>	НДС – 10000 белорусских рублей
48	<b>Общая сумма с НДС в белорусских рублях</b> н..35	16:M	<LinItemAmount> <b>110000</b> </LinItemAmount>	Общая сумма с НДС – 110000 белорусских рублей
49	<b>Цена в белорусских рублях</b> н..35	12:M	<LinItemPrice> <b>1000</b> </LinItemPrice>	Цена единицы товара – 1000 белорусских рублей
50	<b>Цена изготовителя в белорусских рублях</b> н..35	C	<LinItemManufacturerPrice> <b>1000</b> </LinItemManufacturerPrice>	Цена единицы товара от изготовителя – 1000 белорусских рублей
51	<b>Оптовая скидка (в процентах)</b> ан..512	C	<BulkDiscountRate>10 </BulkDiscountRate>	Оптовая скидка – 10 %
52	<b>Скидка (в процентах)</b> ан..512	C	<DiscountRate>10</DiscountRate>	Скидка – 10 %
53	<b>Сумма акциза</b> н..35	C	<LinItemAmountExcise>100 </LinItemAmountExcise>	Сумма акциза 100 белорусских рублей
<b>Подраздел «Документы, подтверждающие безопасность и качество товара»</b>				
		C	<SGBY01>	Начало подраздела
54	<b>Вид документа (сертификата)</b> ан 70	M	<CertificateType> <b>SBY</b> </CertificateType>	Справочник, например SBY-сертификат соответствия на продукцию Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь

Продолжение таблицы 2

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
55	<b>Номер документа</b> (сертификата) an..70	М	<CertificatID> <b>BY/112 03.11.020 0248</b> </CertificatID>	Сертификат соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь № BY/112 03.11.020 00248, относящийся к товару
56	<b>Дата начала действия документа</b> an..35	М – для документа в, не имеющих срока окончания действия; С – для остальных документов	<BeginSertifDate> <b>20130522</b> </BeginSertifDate>	Документ считать действительным с 22.05.2013
57	<b>Дата окончания действия документа</b> an..35	С	<EndSertifDate> <b>20130530</b> </EndSertifDate>	Документ считать действительным до 30.05.2013. Используется для документов, имеющих срок окончания действия
58	<b>Наименование организации, выдавшей документ</b> an..175	М – для протокола испытаний лекарственных средства, С – для остальных документов	<Name> Республиканская контрольно-аналитическая лаборатория РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" </Name>	Республиканская контрольно-аналитическая лаборатория РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении"
			</SGBY01>	Конец подраздела
<b>Подраздел «Дополнительные поля для товарной позиции»</b> (может использоваться до 500 раз)				
		С	<LinItemExtraField>	Начало подраздела
59	<b>Наименование дополнительного поля</b> an..255	М	<FieldName> <b>Сорт</b> </FieldName>	Наименование поля – Сорт
60	<b>Код дополнительного поля</b> an..6	С	<FieldCode> <b>PT0008</b> </FieldCode>	Указывается код поля для товарной позиции – PT0008
61	<b>Значение дополнительного поля</b> an..2560	М	<FieldValue> <b>Экстра</b> </FieldValue>	Экстра – значение поля

**ИЗМЕНЕНИЕ №2 СТБ 2341-2013**
**Окончание таблицы 2**

	Реквизит Формат поля	Номер поля в формуляре- образце, статус	Теги ЭТТН: XML-текст на примере	Комментарий к примеру
			</LinItemExtraField>	Конец подраздела
			</LinItem>	Конец подраздела
			</despatchAdviceLogisticUnitLin item>	Конец подраздела
<b>Итоговая информация</b>				
		M	<Total>	Начало подраздела
62	<b>Общая сумма без НДС</b> в белорусских рублях п..35	19:M	<TotalAmountWithoutCharges> <b>50000</b> </TotalAmountWithoutCharges>	Общая сумма без НДС в белорусских рублях – 50000
63	<b>Общая сумма НДС</b> в белорусских рублях п..35	20:C	<TotalAmountCharges> <b>5000</b> </TotalAmountCharges>	Сумма без НДС в белорусских рублях – 5000
64	<b>Общая сумма с НДС</b> в белорусских рублях п..35	21:M	<TotalAmount> <b>55000</b> </TotalAmount>	Общая сумма с НДС в белорусских рублях – 55000
65	<b>Всего количество товарных позиций</b> п..18	M	<TotalLinItem> <b>10</b> </TotalLinItem>	Всего 10 товарных позиций
66	<b>Всего количество единиц</b> п..18	18:M	<TotalLinItemQuantity> <b>45</b> </TotalLinItemQuantity>	Количество единиц – 45
67	<b>Всего сумма акциза</b> п..35	C	<TotalAmountExcise>200 </TotalAmountExcise>	Всего сумма акциза 200 белорусских рублей
			</Total>	Конец подраздела
			</DeliveryNote>	Конец раздела

Пункт 7.1. Таблицу 3 для порядковых номеров реквизитов 5, 11, 21, 22 изложить в новой редакции:

5	<b>Номер</b> Номер накладной, на которую дается ответ ап..35	M	<ID> <b>456783</b> </ID>	Номер электронного документа 456783
11	<b>Название акта</b> Указывается вид акта (о чем акт). Например, «Акт сдачи-приемки» ап..512	5:M	<ReportName> <b>Акт сдачи</b> </ReportName>	Название документа – «Акт сдачи»
21	<b>Адрес пункта разгрузки</b> ап..140	17:M	<Address> <b>220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23</b> </Address>	Адрес места разгрузки: 220045, РБ, г. Минск, ул. Первомайская, д. 23
22	<b>Принял грузополучатель</b> Указывается должность и Ф. И. О. ап..150	3:M	<Contact> <b>Заведующий складом Сидоров И. И.</b> </Contact>	Груз принял заведующий складом Сидоров И. И.

Пункт 7.1. Таблицу 4 для порядковых номеров реквизитов 3, 4, 5, 6, 17 изложить в новой редакции:

3	<b>Дата и время создания накладной</b> Дата и время создания электронного документа – накладной ап..35	M	<CreationDateTime> <b>201301121243</b> </CreationDateTime>	Накладная создана 12.01.2013 в 12:43
4	<b>Функция накладной</b> Возможна одна из следующих функций: 31 = <b>Copy</b> – копия сформированной электронной накладной. Может понадобиться при возникновении технических или других проблем; 11 = <b>Response</b> – подтверждение электронной накладной грузополучателем, дополняется грузополучателем ап..3	M	<FunctionCode> <b>11</b> </FunctionCode>	Функция сообщения – «ответ»
<b>Подраздел «Информация о накладной, на которую дается ответ»</b>				
			<ReferenceDocument>	Начало подраздела
5	<b>Номер</b> Номер накладной, на которую дается ответ ап..35	M	<ID> <b>456783</b> </ID>	Номер электронного документа 456783
6	<b>Дата и время создания</b> Дата и время создания накладной, на которую дается ответ ап..35	M	<Date> <b>201301121243</b> </Date>	Дата и время электронного документа – 12.01.2013 12:43
17	<b>Принял грузополучатель</b> Указывается должность и Ф. И. О. ап..150	28:M	<Contact> <b>Заведующий складом Сидоров И. И.</b> </Contact>	Груз принял заведующий складом Сидоров И. И.

Пункт 8.3. Таблицу 5 для порядковых номеров реквизитов 7, 12 изложить в новой редакции:

7	<b>Номер электронного документа</b> Номер документа, на который ссылается это сообщение ап..35	M	<ID> <b>456783</b> </ID>	Номер электронного документа 456783
12	<b>Описание ошибки или подтверждения</b> ап..2560	C	<Description> <b>Некорректно указаны цены в накладной</b> </Description>	Некорректно указаны цены в накладной – причина для изменения накладной

## ИЗМЕНЕНИЕ №2 СТБ 2341-2013

Пункт 7.1. Таблицу 3 дополнить подразделом «Дополнительные поля накладной» с порядковыми номерами реквизитов 24, 25, 26 (после 23):

Подраздел «Дополнительные поля накладной» (может использоваться до 500 раз)				
		C	<ExtraField>	Начало подраздела
24	Наименование дополнительного поля ан..255	M	<FieldName>Вид перевозки </FieldName>	Наименование поля – Вид перевозки
25	Код дополнительного поля ан..6	C	<FieldCode>PW0008</FieldCode>	Указывается код поля – PW00008
26	Значение дополнительного поля ан..2560	M	<FieldValue>Центровывоз </FieldValue>	Центровывоз – значение поля
			</ExtraField >	Конец подраздела

Пункт 7.1. Таблицу 4 дополнить подразделом «Дополнительные поля накладной» с порядковыми номерами реквизитов 18, 19, 20 (после 17):

Подраздел «Дополнительные поля накладной» (может использоваться до 500 раз)				
			</ShipTo>	Конец подраздела
		C	<ExtraField>	Начало подраздела
18	Наименование дополнительного поля ан..255	M	<FieldName>Вид перевозки </FieldName>	Наименование поля – Вид перевозки
19	Код дополнительного поля ан..6	C	<FieldCode>PW0008</FieldCode>	Указывается код поля – PW00008
20	Значение дополнительного поля ан..2560	M	<FieldValue>Центровывоз </FieldValue>	Центровывоз – значение поля
			</ExtraField>	Конец подраздела

Пункт 7.4. изложить в новой редакции:

7.4 Допустимые длины полей и их тип обозначают в соответствии с правилами EANCOM [1] в виде строки, в которой буквами обозначают допустимые наборы символов, а числами – допустимое число символов:

- «п..6» – действительное число, содержащее не более 6 цифр, например: 5000.00; 500000;
- «а..3» – допустимы только буквы в количестве не более 3;
- «ан..256» – допустимы буквы, цифры, знаки препинания.

Приложение Г. Заменить слова: <FunctionCode>9</FunctionCode>  
<CreationDateTime>201301121243</CreationDateTime>

на: <CreationDateTime>201301121243</CreationDateTime>

<FunctionCode>9</FunctionCode>

Заменить слова: <Currency>BLR</Currency>

на : <Currency>BYR</Currency>

Приложение Е. Таблицу Е.1. дополнить кодами следующих видов документов:

Код	Значение
Вид документа (сертификата)	
SMEDBY	Регистрационное удостоверение лекарственного средства Республики Беларусь
SMEDEEU	Регистрационное удостоверение лекарственного средства ЕАЭС
PSALEBY	Разрешение на реализацию и (или) медицинское применение незарегистрированных изделий медицинского назначения и медицинской техники или образцов изделий медицинского назначения и медицинской техники
RTESTBY	Протокол испытаний лекарственного средства

Технический директор  
Государственного предприятия  
«Центр систем идентификации»

\_\_\_\_\_

Г.Е. Волнистый

**Исполнители**

Начальник отдела бизнес-анализа-  
заместитель начальника управления  
электронных ресурсов

\_\_\_\_\_

Д.В. Лукьянович

Заместитель начальника отдела

\_\_\_\_\_

О.Н. Кремлёва

Младший научный сотрудник

\_\_\_\_\_

Г.Л. Комлик